

Dane techniczne dla produktu: LI1008607-

PANEL C DALI 1200 34 W 830/840 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Dane techniczne

Długość (mm)	1.195,00
Szerokość (mm)	295,00
Wysokość (mm)	28,00
Waga (kg)	2,06
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	90
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	850
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	34
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny (lm)	4550 4650
Żywotność	70000
Możliwość ściemniania	DALI Touch DIM
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/54
Głębokość montażu (mm)	80
DłxSxW mm	1195x295x28
Otwór/wycięcie (mm)	1170x270
Otwór mm	1170x270

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PANEL C DALI 1200 34 W 830/840 UGR	LI1008607
mounting spring and suspension rope must be ordered separately	
Niezbędne akcesoria	
PANEL C 4x montażowy sprężyny	LI1008610
PANEL C zawieszenie rope L: 150 cm	LI1008609