

Dane techniczne dla produktu: LI1008614-

OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° ciemny miedź

Round Montaż powierzchniowy wall light



Dane techniczne

Długość (mm)	125,00
Szerokość (mm)	90,00
Wysokość (mm)	110,00
Średnica nominalna (mm)	90,00
Waga (kg)	0,85
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna
Montaż	naścienny
Kolor	miedziany
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	100
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	700
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	15
Barwa światła	Bardzo ciepła biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2000-3000

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	44 - 1110
Żywotność	30000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Średnica (mm)	90
ØxW mm	90x110
DłxSxW mm	125x90x110

OPIS	Nr katalogowy
OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° ciemny miedź Round Montaż powierzchniowy wall light	LI1008614