

Dane techniczne dla produktu: LI1008626-

DOWNLIGHT C DALI 150 20W 940 IP54



Dane techniczne

Długość (mm)	176,00
Szerokość (mm)	176,00
Wysokość (mm)	86,00
Średnica nominalna (mm)	176,00
Waga (kg)	0,64
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	55
Współczynnik ośnienia (UGR)	22
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	20
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	2400
Żywotność	70000

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	DALI
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP54
Głębokość montażu (mm)	90
Średnica (mm)	176
ØxW mm	176x86
DłxSxW mm	176x176x86
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 155
Otwór mm	Ø 155

OPIS	Nr katalogowy
DOWNLIGHT C DALI 150 20W 940 IP54	LI1008626