

Dane techniczne dla produktu: LI1008630-

MEDO30 bez obudowy 3000/4000K 70° IP20 okrągła biała

Ceiling Recessed light



Dane techniczne

Długość (mm)	280,00
Szerokość (mm)	280,00
Wysokość (mm)	95,00
Średnica nominalna (mm)	280,00
Waga (kg)	1,30
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	70
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Prąd roboczy mA (mA)	250
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	8
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	1200 1150
Żywotność	50000
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	130
Średnica (mm)	280
ØxW mm	280x95
DłxSxW mm	280x280x95
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 290
Otwór mm	Ø 290

OPIS	Nr katalogowy
MEDO30 bez obudowy 3000/4000K 70° IP20 okrągła biała Ceiling Recessed light	LI1008630