

Dane techniczne dla produktu: LI1008635-

MEDO90 obudowa 3000/4000K 80° IP20

okrągła biały

Ceiling Recessed light



Dane techniczne

Długość (mm)	920,00
Szerokość (mm)	920,00
Wysokość (mm)	125,00
Średnica nominalna (mm)	920,00
Waga (kg)	9,10
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Montaż	sufitowy wpuszczany
Kolor	biały
Materiał	Aluminium
Kąt padania światła (°)	80
Współczynnik ośnienia (UGR)	19
Prąd roboczy mA (mA)	1000
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	66
Barwa światła	Neutralna biała Ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	4000 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	9200 9500
Żywotność	50000
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Głębokość montażu (mm)	210
Średnica (mm)	920
ØxW mm	920x125
DłxSxW mm	920x920x125
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 910
Otwór mm	Ø 910

OPIS	Nr katalogowy
MEDO90 obudowa 3000/4000K 80° IP20 okrągła biała Ceiling Recessed light	LI1008635