

Dane techniczne dla produktu: LI1008706-

NOBLO pojedyncza okrągła 2000-3000K 8W

Dim-to-Warm PHASE 36°

czarny, montaż powierzchniowy lampa na ściany i sufit



Dane techniczne

Długość (mm)	90,00
Szerokość (mm)	105,00
Wysokość (mm)	127,00
Waga (kg)	0,34
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium Stal
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	8

Dane techniczne - kontynuacja

Barwa światła	Bardzo ciepła biała Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	2000-3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	10 - 450
Żywotność	40000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	90x105x127

OPIS	Nr katalogowy
NOBLO pojedyncza okrągła 2000-3000K 8W Dim-to-Warm PHASE 36° czarny, montaż powierzchniowy lampa na ściany i sufit	LI1008706