

Dane techniczne dla produktu: LI1008709-

NOBLO pojedyncza okrągła 3000K 6W

PHASE 32° biały

Montaż powierzchniowy lampa na ściany i sufit



Dane techniczne

Długość (mm)	90,00
Szerokość (mm)	105,00
Wysokość (mm)	127,00
Waga (kg)	0,33
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Stal
Kąt padania światła (°)	32
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	150
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	6
Barwa światła	Ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	750
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	90x105x127

OPIS	Nr katalogowy
NOBLO pojedyncza okrągła 3000K 6W PHASE 32° biały Montaż powierzchniowy lampa na ściany i sufit	LI1008709