

Dane techniczne dla produktu: LI1008713-

NOBLO podwójna okrągła 3000K 12W

PHASE 32° czarny

Montaż powierzchniowy lampa na ściany i sufit



Dane techniczne

Długość (mm)	240,00
Szerokość (mm)	105,00
Wysokość (mm)	127,00
Waga (kg)	0,55
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa natynkowa
Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium Stal
Kąt padania światła (°)	32
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	300
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	12
Barwa światła	Ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny (lm)	1460
Żywotność	50000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C)
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
DłxSxW mm	240x105x127

OPIS	Nr katalogowy
NOBLO podwójna okrągła 3000K 12W PHASE 32° czarny Montaż powierzchniowy lampa na ściany i sufit	LI1008713