

Dane techniczne dla produktu: LI1008854-

# TRACKSPOT V 3 fazy 32W 930 50°, biały



## Dane techniczne

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Długość (mm)                 | 105,00            |
| Szerokość (mm)               | 100,00            |
| Wysokość (mm)                | 140,00            |
| Waga (kg)                    | 0,88              |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | do szynoprzewodów |
| Kolor                        | biały             |
| Materiał                     | Aluminium         |
| Kąt padania światła (°)      | 50                |
| Napięcie pracy AC (V)        | 220-240           |
| Gniazdo                      | Płytki LED        |
| Skuteczność świetlna (lm/W)  | 115,63            |
| Moc (W)                      | 32                |
| Barwa światła                | Ciepła biała      |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000              |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | 90                |
| Strumień świetlny (lm)       | 1800<br>5300      |
| Żywotność                    | 50000             |
| Klasa ochrony                | II                |
| DłxSxW mm                    | 105x100x140       |

| OPIS                                  | Nr katalogowy |
|---------------------------------------|---------------|
| TRACKSPOT V 3 fazy 32W 930 50°, biały | LI1008854     |