

Dane techniczne dla produktu: LI1009208-

# EASYLIGHT, 1500 86 830/840/865 NB BIA ML System szyn instal.



## Dane techniczne

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Długość (mm)                | 1.500,00                                       |
| Szerokość (mm)              | 65,00                                          |
| Wysokość (mm)               | 68,00                                          |
| Waga (kg)                   | 2,60                                           |
| Kolor                       | biały                                          |
| Materiał                    | PMMA<br>Aluminium                              |
| Napięcie pracy AC (V)       | 220-240                                        |
| Gniazdo                     | Płytki LED                                     |
| Skuteczność świetlna (lm/W) | 173,33                                         |
| Moc (W)                     | 75                                             |
| Barwa światła               | Zimna biała<br>Neutralna biała<br>Ciepła biała |
| Temperatura barwowa (K)     | 5000<br>4000<br>3000                           |
| Stopień oddawania barw (Ra) | 80                                             |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Strumień świetlny (lm) | 13000 / 14500 / 14200 |
| Żywotność              | 100000                |
| Klasa ochrony          | I                     |
| Odporność na uderzenia | IK06                  |
| DłxSxW mm              | 1500x65x68            |

| OPIS                                                         | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| EASYLIGHT, 1500 86 830/840/865 NB BIA ML System szyn instal. | LI1009208     |