

Dane techniczne dla produktu: LI1009308-

# NUMINOS® XS oprawa sufitowa wpuszczana

oprawa sufitowa wpuszczana 4000K 20° IP20 okrągła czarna/biała



## Dane techniczne

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Długość (mm)                 | 65,00     |
| Szerokość (mm)               | 65,00     |
| Wysokość (mm)                | 45,00     |
| Średnica nominalna (mm)      | 65,00     |
| Waga (kg)                    | 0,10      |
| Kolor                        | czarny    |
| Materiał                     | Aluminium |
| Kąt padania światła (°)      | 20        |
| Współczynnik oślnienia (UGR) | 19        |
| Moc (W)                      | 6,90      |
| Temperatura barwowa (K)      | 4000      |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | 90        |
| Strumień świetlny (lm)       | 1000      |
| Żywotność                    | 50000     |
| Klasa ochrony                | III       |
| Stopień szczelności          | IP20      |
| ØxW mm                       | 65x45     |

## Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm

| 65x65x45

| OPIS                                                                                                     | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® XS oprawa sufitowa wpuszczana<br>oprawa sufitowa wpuszczana 4000K 20° IP20 okrągła czarna/biała | LI1009308     |