

Dane techniczne dla produktu: LI1009341 -

# NUMINOS® MOVE XS, Oprawa sufitowa wpuszczana

Oprawa sufitowa wpuszczana, 2700K, 55°, IP20, okrągła biała



## Dane techniczne

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Długość (mm)                 | 80,00     |
| Szerokość (mm)               | 80,00     |
| Wysokość (mm)                | 53,00     |
| Średnica nominalna (mm)      | 80,00     |
| Waga (kg)                    | 0,11      |
| Kolor                        | biały     |
| Materiał                     | Aluminium |
| Kąt padania światła (°)      | 55        |
| Współczynnik oślnienia (UGR) | 25        |
| Moc (W)                      | 6,90      |
| Temperatura barwowa (K)      | 2700      |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | 90        |
| Strumień świetlny (lm)       | 900       |
| Żywotność                    | 50000     |
| Klasa ochrony                | III       |
| Stopień szczelności          | IP20      |
| ØxW mm                       | 80x53     |

## Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm

| 80x80x53

| OPIS                                                        | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® MOVE XS, Oprawa sufitowa wpuszczana                | LI1009341     |
| Oprawa sufitowa wpuszczana, 2700K, 55°, IP20, okrągła biała |               |