

Dane techniczne dla produktu: LI1009397-

# NUMINOS® GIMBLE S Oprawa sufitowa wpuszczana

Oprawa sufitowa wpuszczana 3000K 20° IP20 okrągła czarna



## Dane techniczne

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Długość (mm)                 | 100,00    |
| Szerokość (mm)               | 100,00    |
| Wysokość (mm)                | 70,00     |
| Średnica nominalna (mm)      | 100,00    |
| Waga (kg)                    | 0,19      |
| Kolor                        | czarny    |
| Materiał                     | Aluminium |
| Kąt padania światła (°)      | 20        |
| Współczynnik oślnienia (UGR) | 19        |
| Moc (W)                      | 6,70      |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000      |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | 90        |
| Strumień świetlny (lm)       | 1050      |
| Żywotność                    | 50000     |
| Klasa ochrony                | III       |
| Stopień szczelności          | IP20      |
| ØxW mm                       | 100x70    |

## Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm

| 100x100x70

| OPIS                                                                                                     | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® GIMBLE S Oprawa sufitowa wpuszczana<br>Oprawa sufitowa wpuszczana 3000K 20° IP20 okrągła czarna | LI1009397     |