

Dane techniczne dla produktu: LI1009431 -

# NUMINOS® GIMBLE S Oprawa sufitowa wpuszczana

Oprawa sufitowa wpuszczana 4000K 55° IP20 okrągła biała



## Dane techniczne

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Długość (mm)                 | 100,00    |
| Szerokość (mm)               | 100,00    |
| Wysokość (mm)                | 70,00     |
| Średnica nominalna (mm)      | 100,00    |
| Waga (kg)                    | 0,19      |
| Kolor                        | biały     |
| Materiał                     | Aluminium |
| Kąt padania światła (°)      | 55        |
| Współczynnik oślnienia (UGR) | 22        |
| Moc (W)                      | 6,70      |
| Temperatura barwowa (K)      | 4000      |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | 90        |
| Strumień świetlny (lm)       | 1050      |
| Żywotność                    | 50000     |
| Klasa ochrony                | III       |
| Stopień szczelności          | IP20      |
| ØxW mm                       | 100x70    |

## Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm

| 100x100x70

| OPIS                                                                                                    | Nr katalogowy |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS® GIMBLE S Oprawa sufitowa wpuszczana<br>Oprawa sufitowa wpuszczana 4000K 55° IP20 okrągła biała | LI1009431     |