

Dane techniczne dla produktu: LI1009623-

# NUMINOS® M, wpusz. lampa sufit., 3000K, 20° IP20 okrąg. Biała

wpuszczana lampa sufitowa



## Dane techniczne

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Długość (mm)                 | 105,00    |
| Szerokość (mm)               | 105,00    |
| Wysokość (mm)                | 68,00     |
| Średnica nominalna (mm)      | 105,00    |
| Waga (kg)                    | 0,22      |
| Kolor                        | biały     |
| Materiał                     | Aluminium |
| Kąt padania światła (°)      | 20        |
| Współczynnik oślnienia (UGR) | 19        |
| Moc (W)                      | 12        |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000      |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | 90        |
| Strumień świetlny (lm)       | 1800      |
| Żywotność                    | 50000     |
| Klasa ochrony                | III       |
| Stopień szczelności          | IP20      |
| ØxW mm                       | 105x68    |

## Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm

| 105x105x68

OPIS

Nr katalogowy

NUMINOS® M, wpusz. lampa sufit., 3000K, 20° IP20 okrąg. Biała  
wpuszczana lampa sufitowa

LI1009623