

Dane techniczne dla produktu: LI1009681 -

# NUMINOS MOVE M, Oprawa sufitowa wpuszczana

Oprawa sufitowa wpuszczana 3000K 40° biały/chromowany



## Informacja o produkcie

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 12 Watt, Lichtstrom von 1800 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS © von SLV?

## Dane techniczne

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Długość (mm)            | 135,00    |
| Szerokość (mm)          | 135,00    |
| Wysokość (mm)           | 80,00     |
| Średnica nominalna (mm) | 135,00    |
| Waga (kg)               | 0,35      |
| Kolor                   | biały     |
| Materiał                | Aluminium |
| Kąt padania światła (°) | 40        |
| Moc (W)                 | 12        |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Temperatura barwowa (K)     | 3000       |
| Stopień oddawania barw (Ra) | 90         |
| Strumień świetlny (lm)      | 1800       |
| Żywotność                   | 50000      |
| Klasa ochrony               | III        |
| Stopień szczelności         | IP20       |
| ØxW mm                      | 135x80     |
| DłxSxW mm                   | 135x135x80 |

| OPIS                                                  | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| NUMINOS MOVE M, Oprawa sufitowa wpuszczana            | LI1009681     |
| Oprawa sufitowa wpuszczana 3000K 40° biały/chromowany |               |