

Dane techniczne dla produktu: LI1009740-

# NUMINOS® GIMBLE L, wpusz. LS 4000K, 20°, IP20, okrąg., cza/bi

wpuszczana lampa sufitowa



## Dane techniczne

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Długość (mm)                 | 160,00    |
| Szerokość (mm)               | 160,00    |
| Wysokość (mm)                | 115,00    |
| Średnica nominalna (mm)      | 160,00    |
| Waga (kg)                    | 0,61      |
| Kolor                        | czarny    |
| Materiał                     | Aluminium |
| Kąt padania światła (°)      | 20        |
| Współczynnik oślnienia (UGR) | 19        |
| Moc (W)                      | 17        |
| Temperatura barwowa (K)      | 4000      |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | 90        |
| Strumień świetlny (lm)       | 2700      |
| Żywotność                    | 50000     |
| Klasa ochrony                | III       |
| Stopień szczelności          | IP20      |
| ØxW mm                       | 160x115   |

## Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm

160x160x115

OPIS

Nr katalogowy

NUMINOS® GIMBLE L, wpusz. LS 4000K, 20°, IP20, okrąg., cza/bi  
wpuszczana lampa sufitowa

LI1009740