

Dane techniczne dla produktu: LI1009993-

# NUMINOS® MOVE XL, wpusz. LS 3000K, 40°, IP20, okrąg., czar.

wpuszczana lampa sufitowa



## Dane techniczne

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Długość (mm)                 | 190,00    |
| Szerokość (mm)               | 190,00    |
| Wysokość (mm)                | 116,00    |
| Średnica nominalna (mm)      | 190,00    |
| Waga (kg)                    | 0,63      |
| Kolor                        | czarny    |
| Materiał                     | Aluminium |
| Kąt padania światła (°)      | 40        |
| Współczynnik oślnienia (UGR) | 19        |
| Moc (W)                      | 24        |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000      |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | 90        |
| Strumień świetlny (lm)       | 3600      |
| Żywotność                    | 50000     |
| Klasa ochrony                | III       |
| Stopień szczelności          | IP20      |
| ØxW mm                       | 190x116   |

## Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm

190x190x116

OPIS

Nr katalogowy

NUMINOS® MOVE XL, wpusz. LS 3000K, 40°, IP20, okrąg., czar.

LI1009993

wpuszczana lampa sufitowa