

Dane techniczne dla produktu: LI1010057-

# NUMINOS® GIMBLE XS, wpusz. LS 3000K, 40°, IP20, okrąg. Biała

wpuszczana lampa sufitowa



## Dane techniczne

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Długość (mm)                 | 80,00     |
| Szerokość (mm)               | 80,00     |
| Wysokość (mm)                | 57,00     |
| Średnica nominalna (mm)      | 80,00     |
| Waga (kg)                    | 0,11      |
| Kolor                        | biały     |
| Materiał                     | Aluminium |
| Kąt padania światła (°)      | 40        |
| Współczynnik oślnienia (UGR) | 22        |
| Moc (W)                      | 6,90      |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000      |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | 90        |
| Strumień świetlny (lm)       | 950       |
| Żywotność                    | 50000     |
| Klasa ochrony                | III       |
| Stopień szczelności          | IP20      |
| ØxW mm                       | 80x57     |

## Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm

| 80x80x57

OPIS

Nr katalogowy

NUMINOS® GIMBLE XS, wpusz. LS 3000K, 40°, IP20, okrąg. Biała  
wpuszczana lampa sufitowa

LI1010057