

Dane techniczne dla produktu: LI1010507-

P-LIGHT, Oprawa sufitowa wpuszczana

Oprawa sufitowa wpuszczana, okrągła, 6500K, 2W, biały



Informacja o produkcie

P-LIGHT – zuverlässige Not- und Sicherheitsbeleuchtung für Flucht- und Rettungswege. Mit 3 h Notbetriebszeit, Selbsttest-Funktion, moderner Akku-Technologie und 5 Jahren Garantie sorgen die Leuchten für maximale Sicherheit. Piktogramm-Sets und Montagesets sind im Lieferumfang enthalten – für eine schnelle, normgerechte Installation.

Dane techniczne

Długość (mm)	85,00
Szerokość (mm)	85,00
Wysokość (mm)	40,00
Średnica nominalna (mm)	85,00
Waga (kg)	0,31
Kolor	biały
Materiał	PC Plastik
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Moc (W)	2
Temperatura barwowa (K)	5700
Stopień oddawania barw (Ra)	70
Strumień świetlny (lm)	360
Żywotność	50000

Dane techniczne - kontynuacja

Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK08
ØxW mm	85x40
DłxSxW mm	85x85x40

OPIS	Nr katalogowy
P-LIGHT, Oprawa sufitowa wpuszczana	LI1010507
Oprawa sufitowa wpuszczana, okrągła, 6500K, 2W, biały	