

Dane techniczne dla produktu: LI1010541-

EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB BK ML DALI2, 2500mm

System oświetlenia liniowego 2500mm



Informacja o produkcie

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die NB-Optik ist ideal für hohe Regalgänge oder Anwendungen mit besonders gerichteter Lichtführung. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.

Dane techniczne

Długość (mm)	2.500,00
Szerokość (mm)	65,00
Wysokość (mm)	68,00
Waga (kg)	4,60
Kolor	czarny
Materiał	Aluminium
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Moc (W)	29
Temperatura barwowa (K)	5000 4000 3500
Stopień oddawania barw (Ra)	80
Strumień świetlny (lm)	5542 15820
Żywotność	100000
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK06
DłxSxW mm	2500x65x68

OPIS	Nr katalogowy
EASYLIGHT 2500 150 835/840/850 NB BK ML DALI2, 2500mm	LI1010541
System oświetlenia liniowego 2500mm	