

Dane techniczne dla produktu: LI1011094-

BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML,

DALI2 biały



Informacja o produkcie

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Lichtleistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.

Dane techniczne

Długość (mm)	646,00
Szerokość (mm)	152,00
Wysokość (mm)	52,00
Waga (kg)	1,80
Kolor	biały
Materiał	Stal
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Moc (W)	12
Temperatura barwowa (K)	5000 4000 3500
Stopień oddawania barw (Ra)	80

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny (lm)	1505 2616
Żywotność	100000
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Odporność na uderzenia	IK04
DłxSxW mm	646x152x52

OPIS	Nr katalogowy
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML, DALI2 biały	LI1011094