

Dane techniczne dla produktu: LI1011210-

uniwersalna oprawa sufitowa wpuszczana

MOVE

PHASE 2700/3000/4000/6500K IP20 biały



Informacja o produkcie

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

Dane techniczne

Długość (mm)	88,00
Szerokość (mm)	88,00
Wysokość (mm)	62,00
Średnica nominalna (mm)	88,00
Waga (kg)	0,28
Kolor	biały
Materiał	Stal
Kąt padania światła (°)	38
Napięcie pracy AC (V)	220-240

Dane techniczne - kontynuacja

Moc (W)	5
Temperatura barwowa (K)	2700 4000 6500 3000
Stopień oddawania barw (Ra)	90
Strumień świetlny (lm)	690 680 670
Żywotność	50000
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20
Odporność na uderzenia	IK02
ØxW mm	88x62
DłxSxW mm	88x88x62

OPIS	Nr katalogowy
uniwersalna oprawa sufitowa wpuszczana MOVE PHASE 2700/3000/4000/6500K IP20 biały	LI1011210