

Dane techniczne dla produktu: LI111008--

## FGL OUT, MR16, srebrnoszar.



### Dane techniczne

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| otwór/wycięcie (mm)          | Ø70                                             |
| rodzaj oprawy oświetleniowej | oprawy zewnętrzne<br>punkty świetlne podtynkowe |
| montaż                       | sufitowa wpuszczana                             |
| Kolor                        | Srebrny                                         |
| materiał                     | Aluminium<br>Szkło                              |
| producent                    | O3-SLV                                          |
| napięcie sterujące DC (V)    | 12                                              |
| źródło światła               | Żarówka halogenowa niskonapięciowa              |
| typ trzonka                  | MR16                                            |
| trzonki                      | G53                                             |
| moc (W)                      | 35                                              |
| ilość lamp                   | 1                                               |
| klasa ochrony                | III                                             |
| Stopień szczelności          | IP65                                            |
| Głębokość montażu (mm)       | 130                                             |
| Przekrój/średnica (mm)       | 80                                              |
| ØxW mm                       | 80x140                                          |
| OTWÓR mm                     | Ø70                                             |

## Lista produktów

| OPIS                          | Nr katalogowy |
|-------------------------------|---------------|
| FGL OUT, MR16, srebrnoszar.   | LI111008      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>    |               |
| MARINE IP 44 trafo, 12V, 60VA | LI227160      |