

Dane techniczne dla produktu: LI111011--

OUT 65 downlight, biały



Dane techniczne

wysokość (mm)	120,00
Średnica nominalna (mm)	84,00
Waga (kg)	0,17
otwór/wycięcie (mm)	Ø72
rodzaj oprawy oświetleniowej	oprawy wnękowe punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Biały
materiał	Aluminium Szkło
producent	O3-SLV
napięcie zasilające (V)	12
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa
typ trzonka	MR16
trzonki	GX5,3
moc (W)	35
ilość lamp	1
klasa ochrony	III

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP65
Głębokość montażu (mm)	130
ØxW mm	84x120
Przekrój/średnica (mm)	85
OTWÓR mm	Ø72

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
OUT 65 downlight, biały	LI111011
Dodatkowe akcesoria	
LED lamp, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° srebrny	LI1001570
MR16 SMD LED, 4W, 3000K, 225lm, 40°	LI551243
Żarówka LED MR16 4W, SMD LED	
MARINE IP 44 trafo, 12V, 60VA	LI227160