

Dane techniczne dla produktu: LI111189--

PIKA MR16 downlight, sztywna, srebrnoszar.



Dane techniczne

Średnica nominalna (mm)	80,00
Waga (kg)	0,15
otwór/wycięcie (mm)	Ø60
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Srebrny
materiał	Aluminium
producent	O3-SLV
napięcie zasilające (V)	12
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa
typ trzonka	MR16
trzonki	GU5,3
moc (W)	50
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
Głębokość montażu (mm)	85
Przekrój/średnica (mm)	80
OTWÓR mm	Ø60

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
PIKA MR16 downlight, sztywna, srebrnoszar.	LI1111189
Dodatkowe akcesoria	
LED lamp, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° srebrny	LI1001570
MR16 SMD LED, 4W, 3000K, 225lm, 40°	LI551243
Żarówka LED MR16 4W, SMD LED	
Elektroniczny trafo FN I, 12V, 60VA	LI461067