

Dane techniczne dla produktu: LI111362--

NEW TRIA II GU10 downlight, prostokątna, szczotkowane alum.



Informacja o produkcie

Die eckige Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie aus Aluminium ermöglicht Ihnen die Bestückung mit zwei Leuchtmitteln. Der großzügig gewählte Dreh- und Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die Montage erfolgt über werksseitig verbaute Clipfedern. Die in aluminium gebürstet, schwarz und weiß verfügbare NEW TRIA 2 Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	II
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła	żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 230V LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	GU10
Zakres obrotu (°)	30
Moc (W)	2x50

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	155x78
Kolor	aluminium szczotkowane
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	170
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	120
Dodatkowe akcesoria	LI1005075-;LI1005078-;LI1005081-;LI1005273-
DłxSxW mm	170x90x120
Otwór mm	155x78

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NEW TRIA II GU10 downlight, prostokątna, szczotkowane alum.	LI111362
Dodatkowe akcesoria	
Źródło LED QPAR51 GU10 2700K szare	LI1005075
Źródło LED QPAR51 GU10 3000K szare	LI1005078
Źródło LED QPAR51 GU10 4000K szare	LI1005081
Źródło LED QPAR51 GU10, 6W 2200 2700K CRI90 36° 230V	LI1005273