

Dane techniczne dla produktu: LI112221--

DL 126 LED downlight, 3W, 3000K, 12V, okrągły, acryl, biały



Informacja o produkcie

Die DL 126 Einbauleuchte besteht durch ihre geringe Höhe und ist daher optimal für den Einsatz bei geringen Einbautiefen geeignet. Die sechs langlebige SMD LED mit einer Gesamtleistung von 3W sorgen für die nötige Beleuchtungsstärke. Verfügbar ist die Einbauleuchte mit weißer, chrom und metall gebürstet farbender Blende. Zum Betrieb wird ein passendes 12V Gleichspannungsnetzteil benötigt. Diese Leuchte enthält eingebaute warmweiße LED-Lampen.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	150
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	60000
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	III
Klasa efektywności energetycznej	G
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	90
Skuteczność świetlna (lm/W)	50
Moc (W)	3
Sterownik	LED
Napięcie pracy DC (V)	12
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 57
Głębokość montażu (mm)	14
Kolor	biały
Materiał	Plastik Aluminium
Długość (mm)	65
Szerokość (mm)	65
Wysokość (mm)	16
Średnica (mm)	65
Dodatkowe akcesoria	LI112175--, LI112181--, LI112182--, LI112185--, LI470507--
DłxSxW mm	65x65x16
ØxW mm	65x16
Otwór mm	Ø 57

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DL 126 LED downlight, 3W, 3000K, 12V, okrągły, acryl, biały	LI112221
Dodatkowe akcesoria	
Trójkątna obudowa do instalacji DL 126 LED recessed fitting, brushed metal	LI112175
Okrągła obudowa do instalacji DL 126 LED, biała	LI112181
Okrągła obudowa do montażu podtynkowego DL 126 LED Chrom	LI112182
Okrągła obudowa do instalacji DL 126 LED metal szczotkowany	LI112185
LED zasilacz, 12W, 12V	LI470507