

Dane techniczne dla produktu: LI112692--

VERLUX, opr. wpuszczana, LED, 3000K, mat. biała, 20W

D/S/W 13.5/13.5/7.5 cm



Informacja o produkcie

Die leichte, eckige Einbauleuchte VERLUX mit rundem Ausschnitt ist in unterschiedlichen Leistungen und Größen erhältlich. Die eckige Deckeneinbauleuchte aus Aluminium ist erhältlich in der Farbe weiß. Der starre Premium LED-Einsatz ermöglicht durch den breitstrahlenden Abstrahlungswinkel von 80° eine homogene Grundbeleuchtung. Aufgrund des im Lieferumfang enthaltenen dimmbaren Konstantstromtreiber ist die Leuchte anschlussfertig für 230 Volt Netzspannung.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1800
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	35000
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	II
Klasa efektywności energetycznej	E
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana wnękowa

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	80
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
Moc (W)	20
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	500
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 125
Głębokość montażu (mm)	75
Kolor	biały
Materiał	Plastik Aluminium
Długość (mm)	135
Szerokość (mm)	135
Wysokość (mm)	75
Waga (kg)	0,366
DłxSxW mm	135x135x75
Otwór mm	Ø 125

OPIS	Nr katalogowy
VERLUX, opr. wpuszczana, LED, 3000K, mat. biała, 20W D/S/W 13.5/13.5/7.5 cm	LI112692