

Dane techniczne dla produktu: LI112842--

TWISTER QRB Downlight, okrągła, chromowy, max. 75W



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø96
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Chrom
materiał	Aluminium
napięcie zasilające (V)	12
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa
typ trzonka	QRB111
trzonki	G53
moc (W)	75
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
Zakres obrotu (°)	45
Głębokość montażu (mm)	120
przekrój/średnica (mm)	110
ØxW mm	110x170
OTWÓR mm	Ø96

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
TWISTER QRB Downlight, okrągła, chromowy, max. 75W	LI112842
Dodatkowe akcesoria	
HALOPOINT111 EnergySaver, 12V, 3000K, 50W, 24°, OSRAM	LI545752
Philips Master LED QRB111, 15W, 24°, 2700K, ściemniane	LI560131
Philips Master LED QRB111, 15W	
HALOPOINT111 EnergySaver, 12V, 3000K, 50W, 24°, OSRAM	LI545752
HALOPOINT111 EnergySaver, 12V, 3000K, 50W, 45°, OSRAM	LI545753
Elektroniczny trafo 12V, 210VA	LI461217
Elektroniczny trafo FN III, 12V, 150VA	LI461157
Twister downlights ramka jednoczęściowa, okrągła, biały	LI112971