

Dane techniczne dla produktu: LI113110--

HORN 2 TURNO GU10 wpuszczany, owal, max. 2x 50W

FRAME BASIC LED, 1W, 4000K, 110lm, alu/szkło, biały



Dane techniczne

Klasa ochrony	I
Źródło światła	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 230V
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	PAR16
Zakres obrotu (°)	60
Moc (W)	2x50
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	172x102
Głębokość montażu (mm)	110
Kolor	Czarny matowy
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	183
Szerokość (mm)	113
Wysokość (mm)	100
Dodatkowe akcesoria	LI1001030-;LI1005075-

Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm	183x113x100
Otwór mm	172x102

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
HORN 2 TURNO GU10 wpuszczany, owal, max. 2x 50W	LI113110
FRAME BASIC LED, 1W, 4000K, 110lm, alu/szkło, biały	
Dodatkowe akcesoria	
LED QPAR51 GU10, 38°, 2700K, 400 lm, ściemniana 3 Step dimmable	LI1001030
Źródło LED QPAR51 GU10 2700K szare	LI1005075