

Dane techniczne dla produktu: LI113290--

# FRAME CURVE LED, 1W, 4000K, 110lm, alu, biały



## Dane techniczne

|                                 |                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe akcesoria             | LI111850--,LI111860--,LI111861--,LI111862--,LI112780--,LI112781--,LI464107-- |
| rodzaj oprawy oświetleniowej    | oprawy wnękowe                                                               |
| montaż                          | wpuszczana w ścianę                                                          |
| Kolor                           | biały mat                                                                    |
| materiał                        | Aluminium                                                                    |
| producent                       | O3-SLV                                                                       |
| Przrządy pomiarowe i sterowanie | sterownik LED                                                                |
| źródło światła                  | LED                                                                          |
| moc (W)                         | 1                                                                            |
| Skuteczność świetlna (lm/W)     | 110                                                                          |
| barwa światła                   | neutralna biała                                                              |
| temperatura barwy (K)           | 4000                                                                         |
| stopień oddawania barw          | ≥80                                                                          |
| strumień świetlny (lm)          | 110                                                                          |
| ilość lamp                      | 1                                                                            |
| żywołność                       | 30.000h                                                                      |
| klasa ochrony                   | III                                                                          |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Głębokość montażu (mm) | 45    |
| zawiera źródła światła | tak   |
| OTWÓR mm               | 75x75 |
| otwór/wycięcie (mm)    | 75x75 |
| moc (W)                | 1     |

## Lista produktów

| OPIS                                                     | Nr katalogowy |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| FRAME CURVE LED, 1W, 4000K, 110lm, alu, biały            | LI113290      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                               |               |
| Listwa łączeniowa do artykułów LED                       | LI111850      |
| Listwa łączeniowa do artykułów LED, 6 gniazd             | LI111860      |
| Przedłużacz do produktów LED, max. 350mA, 1m             | LI111861      |
| Przedłużacz do produktów LED, max. 350mA, 2m             | LI111862      |
| Ramka do montażu podtynkowego dla FLAT FRAME i BASIC LED | LI112780      |
| Puszka instalacyjna dla FLAT FRAME i FRAME BASIC LED     | LI112781      |
| Zasilacz LED, 3VA, 350mA, z końcówkami AMP               | LI464107      |