

Dane techniczne dla produktu: LI113411 --

# KALU RECESSED 2 QRB111, max. 2x50W, alu, biały



## Dane techniczne

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| otwór/wycięcie (mm)          | 200x68                             |
| rodzaj oprawy oświetleniowej | punkty świetlne podtynkowe         |
| montaż                       | Sufitowa wpuszczana                |
| Kolor                        | biały mat                          |
| materiał                     | Aluminium                          |
| napięcie zasilające (V)      | 12                                 |
| napięcie sterujące DC (V)    | 12                                 |
| źródło światła               | Żarówka halogenowa niskonapięciowa |
| typ trzonka                  | QRB111                             |
| trzonki                      | G53                                |
| moc (W)                      | 2x50                               |
| ilość lamp                   | 2                                  |
| klasa ochrony                | III                                |
| Zakres obrotu (°)            | 90                                 |
| Głębokość montażu (mm)       | 90                                 |
| DłxSxW mm                    | 300x90x150                         |
| OTWÓR mm                     | 200x68                             |

## Lista produktów

| OPIS                                            | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------|---------------|
| KALU RECESSED 2 QRB 111, max. 2x50W, alu, biały | LI113411      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                      |               |
| Elektroniczny trafo FN III, 12V, 150VA          | LI461157      |