

Dane techniczne dla produktu: LI113456--

NEW TRIA XL SQUARE GU10 Downlight, alu szczotkowane

max. 50W, sprężyny mont.



Informacja o produkcie

Diese Hochvoltversion unserer beliebten NEW TRIA Einbauleuchten Serie wurde mit extra großer Blende gefertigt, somit können Schnittfehler besser abgedeckt werden. Sie ist erhältlich in den Gehäusefarben weiß matt, schwarz matt und aluminium gebürstet sowie mit runder und eckiger Blende. Der großzügig gewählte Dreh- und Schwenkbereich des Einbaustrahlers garantiert Ihnen die individuelle Ausrichtung des Lichtkegels, ganz gleich ob Sie sich für den Einsatz von Halogen- oder LED Retrofit-Leuchtmitteln entscheiden. Die Montage erfolgt über werkseitig verbaute Clipfedern. Die NEW TRIA XL Einbauleuchte wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Wechselspannung geliefert.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	W zależności od źródła światła Tak
Klasa ochrony	I
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	Żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 230V
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	QPAR51
Zakres obrotu (°)	30
Moc (W)	50

Dane techniczne - kontynuacja

Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø78
Głębokość montażu (mm)	120
Kolor	Aluminium szczotkowane
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	110
Szerokość (mm)	110
Wysokość (mm)	105
Dodatkowe akcesoria	LI1005075-;LI1005078-;LI1005081-;LI1005273-
DłxSxW mm	110x110x105
Otwór mm	Ø78

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NEW TRIA XL SQUARE GU10 Downlight, alu szczotkowane max. 50W, sprężyny mont.	LI113456
Dodatkowe akcesoria	
Źródło LED QPAR51 GU10 2700K szare	LI1005075
Źródło LED QPAR51 GU10 3000K szare	LI1005078
Źródło LED QPAR51 GU10 4000K szare	LI1005081
Źródło LED QPAR51 GU10, 6W 2200 2700K CRI90 36° 230V	LI1005273