

Dane techniczne dla produktu: LI113671--

Oprawa Downlight, 350mA ciepły biały, biała



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø35
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	10
Prąd roboczy mA (mA)	350
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	1
Skuteczność świetlna (lm/W)	90
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	90
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość montażu (mm)	65
zawiera źródła światła	tak
Przekrój/średnica (mm)	45
ØxW mm	45x50
OTWÓR mm	Ø35

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Oprawa Downlight, 350mA ciepły biały, biała	LI113671
Dodatkowe akcesoria	
Listwa łączeniowa do artykułów LED	LI111850
Zasilacz LED, 3VA, 350mA, z końcówkami AMP	LI464107