

Dane techniczne dla produktu: LI113986--

NEW TRIA MINI DL ROUND, alu, Downlight

30°, 3000K

zaw MI-Plug & sprężyny mont.



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø40
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Aluminium szczotkowane
materiał	Aluminium
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	30
źródło światła	LED
moc (W)	2,20
Skuteczność świetlna (lm/W)	65
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	143
ilość lamp	1
żywołność	30.000h
klasa ochrony	III

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP44
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	52x36
OTWÓR mm	Ø40

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NEW TRIA MINI DL ROUND, alu, Downlight 30°, 3000K zaw MI-Plug & sprężyny mont.	LI113986
Dodatkowe akcesoria	
Rozgałęziacz, czarny, 3 wyjścia, 2 mostki, 700mA	LI111830
Rozgałęziacz, czarny, 6 wyjść, 3 mostki, 700mA	LI111831
przedłużacz, 1m, do produktów na 700mA	LI111832
Zasilacz LED 11W, 700mA, zawiera zaciski odpinające	LI464030