

Dane techniczne dla produktu: LI114216--

NEW TRIA3DL SQ.Set 3x6W WW alu, 3000K, 38°

komplet z zasilaczem, sprężynami mont.



Dane techniczne

Długość (mm)	250,00
szerokość (mm)	90,00
wysokość (mm)	48,00
Waga (kg)	0,80
otwór/wycięcie (mm)	240x80
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Aluminium szczotkowane
materiał	Aluminium
producent	03-SLV
kąt padania światła (°)	38
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	COB LED
trzonki	GU10
moc (W)	30
Skuteczność świetlna (lm/W)	83
barwa światła	ciepła biała

Dane techniczne - kontynuacja

temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2500
ilość lamp	3
żywołność	40.000h
klasa ochrony	I
Głębokość montażu (mm)	70
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	250x90x48
OTWÓR mm	240x80

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NEW TRIA3DL SQ.Set 3x6W WW alu, 3000K, 38° komplet z zasilaczem, sprężynami mont.	LI114216