

Dane techniczne dla produktu: LI114296--

NEW TRIA LED DL SQUARE Set 25W, 3000K, 30°, alu szczotkowany

komplet z zasilaczem, sprężynami mont.



Dane techniczne

Długość (mm)	180,00
szerokość (mm)	180,00
wysokość (mm)	95,00
Waga (kg)	0,98
otwór/wycięcie (mm)	Ø150
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Aluminium szczotkowane
materiał	Aluminium
producent	O3-SLV
kąt padania światła (°)	30
źródło światła	COB LED
moc (W)	29
Skuteczność świetlna (lm/W)	86
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80

Dane techniczne - kontynuacja

strumień świetlny (lm)	2500
ilość lamp	1
żywołność	30.000h
klasa ochrony	I
Głębokość montażu (mm)	100
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	180x180x95
OTWÓR mm	Ø150

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
NEW TRIA LED DL SQUARE Set 25W, 3000K, 30°, alu szczotkowany komplet z zasilaczem, sprężynami mont.	LI114296