

Dane techniczne dla produktu: LI115181 --

COB LED MODUL, 12°, biały mat, do ramki mont. AIXLIGHT PRO



Dane techniczne

wysokość (mm)	130,00
Średnica nominalna (mm)	135,00
Waga (kg)	0,52
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium Szkło
producent	03-SLV
napięcie zasilające (V)	230
źródło światła	COB LED
trzonki	GU10
moc (W)	35
Skuteczność świetlna (lm/W)	91
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	3200

Dane techniczne - kontynuacja

ilość lamp	1
żywołność	30.000h
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	135x130

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
COB LED MODUL, 12°, biały mat, do ramki mont. AIXLIGHT PRO	LI115181
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 36W 700ma, ściemnialny	LI1001267
AIXLIGHT PRO ZIERRING, matowy- biały, aluminium	LI115600
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP zawiera zacisk odprężający	LI464032
Zasilacz LED, 40W, 700mA, zawiera zaciski odprężające	LI464168
Zasilacz LED, 40W, 1000mA,, zawiera zaciski odprężające	LI464170
Zasilacz LED, 40W, 700mA, dimm, zawiera zaciski odprężające	LI464174
Zasilacz LED, 40W, 1000mA, dimm, zawiera zaciski odprężające	LI464176