

Dane techniczne dla produktu: LI115197--

COB LED MODUL, 70°, szary, do ramki mont.

AIXLIGHT PRO



Dane techniczne

producent	03-SLV
moc (W)	35
moc (W)	35
strumień świetlny (lm)	3200
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
żywołność	30.000h
klasa ochrony	III
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
źródło światła	COB LED
zawiera źródła światła	tak
ilość lamp	1
Skuteczność świetlna (lm/W)	91
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Srebrny

Dane techniczne - kontynuacja

materiał	Aluminium Szkło
Dodatkowe akcesoria	LI1001267-, LI115600--, LI464032--, LI464168--, LI464170--, LI464174-- , LI464176--
ØxW mm	135x130

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
COB LED MODUL, 70°, szary, do ramki mont. AIXLIGHT PRO	LI115197
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 36W 700ma, ściemniający	LI1001267
AIXLIGHT PRO ZIERRING, matowy- biały, aluminium	LI115600
TCI Zasilacz LED 50VA, DALI, 350-1050mA przełącznik DIP zawiera zacisk odpinający	LI464032
Zasilacz LED, 40W, 700mA, zawiera zaciski odpinające	LI464168
Zasilacz LED, 40W, 1000mA, zawiera zaciski odpinające	LI464170
Zasilacz LED, 40W, 700mA, dimm, zawiera zaciski odpinające	LI464174
Zasilacz LED, 40W, 1000mA, dimm, zawiera zaciski odpinające	LI464176