

Dane techniczne dla produktu: LI115711--

KADUX LED podw. DL Set, 3000K, 38°, biały mat

zawiera zasilacz



Informacja o produkcie

Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set ist kardanis schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Das KADUX 2 SET wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert und ist erhältlich in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie als einflammige, zweiflammige und dreiflammige Variante.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	40.000h
Możliwość ściemniania	Ściemnianie zboczem narastającym (L) Ściemnianie zboczem opadającym (C) Tak
Klasa ochrony	II
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	LED COB

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	2
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	80
Moc (W)	15
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	140x80
Głębokość montażu (mm)	80
Kolor	Biały
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	150
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	85
DłxSxW mm	150x90x85
Otwór mm	140x80

OPIS

Nr katalogowy

KADUX LED podw. DL Set, 3000K, 38°, biały mat
zawiera zasilacz

L115711