

Dane techniczne dla produktu: LI115721--

KADUX LED potr. DL Set, 3000K, 38°, biały mat

zawiera zasilacz



Informacja o produkcie

Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set ist kardanis schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Das KADUX 3 SET wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert und ist erhältlich in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie als einflammige, zweiflammige und dreiflammige Variante.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1830
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	40.000h
Możliwość ściemniania	ściemnianie zboczem narastającym (L) ściemnianie zboczem opadającym (C) tak
Klasa ochrony	II
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Ilość źródeł światła	3
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	38
Skuteczność świetlna (lm/W)	83
Moc (W)	22
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	200x80
Głębokość montażu (mm)	80
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	210
Szerokość (mm)	90
Wysokość (mm)	85
DłxSxW mm	210x90x85
Otwór mm	200x80

OPIS

Nr katalogowy

KADUX LED potr. DL Set, 3000K, 38°, biały mat
zawiera zasilacz

LI115721