

Dane techniczne dla produktu: LI115726--

KADUX LED potr. DL Set, 3000K, 38°, szczotkowany alu

zawiera zasilacz



Dane techniczne

Długość (mm)	210,00
szerokość (mm)	90,00
wysokość (mm)	85,00
Waga (kg)	0,74
otwór/wycięcie (mm)	200x80
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Aluminium szczotkowane
materiał	Aluminium Stal
producent	03-SLV
kąt padania światła (°)	38
źródło światła	COB LED
moc (W)	22
Skuteczność świetlna (lm/W)	83
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000

Dane techniczne - kontynuacja

stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	1830
ilość lamp	3
żywołność	40.000h
klasa ochrony	II
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
Głębokość montażu (mm)	80
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	210x90x85
OTWÓR mm	200x80

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
KADUX LED potr. DL Set, 3000K, 38°, szczotkowany alu zawiera zasilacz	LI115726