

Dane techniczne dla produktu: LI115736--

KADUX LED pojed. DL Set 3000K, 30°, szczotkowany alu

zawiera zasilacz



Dane techniczne

producent	03-SLV
moc (W)	29
moc (W)	29
strumień świetlny (lm)	2500
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
żywołność	30.000h
klasa ochrony	I
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe
źródło światła	COB LED
zawiera źródła światła	tak
ilość lamp	1
kąt padania światła (°)	30
Skuteczność świetlna (lm/W)	86
montaż	sufitowa wpuszczana

Dane techniczne - kontynuacja

otwór/wycięcie (mm)	170x170
Głębokość montażu (mm)	125
Kolor	Aluminium szczotkowane
materiał	Aluminium Stal
Dodatkowe akcesoria	LI470505--
DłxSxW mm	195x195x125
OTWÓR mm	170x170

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
KADUX LED pojed. DL Set 3000K, 30°, szczotkowany alu zawiera zasilacz	LI115736
Dodatkowe akcesoria	
Potencjometry dla kontrol. PWM (EP1 Ściemniacz 1-10V)	LI470505