

Dane techniczne dla produktu: LI115746--

KADUX LED podw. DL Set, 3000K, 30°, szczotkowany alu

zawiera zasilacz



Dane techniczne

Producent	SLV
Strumień świetlny (lm)	5300
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	30.000h
Klasa ochrony	I
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	LED COB
Zawiera źródło światła	Tak
Ilość źródeł światła	2
Kąt padania światła (°)	30
Skuteczność świetlna (lm/W)	98
Moc (W)	54
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	345x170
Głębokość montażu (mm)	125

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	Aluminium szczotkowane
Materiał	Aluminium Stal
Dodatkowe akcesoria	LI470505--
DłxSxW mm	370x195x125
Otwór mm	345x170

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
KADUX LED podw. DL Set, 3000K, 30°, szczotkowany alu zawiera zasilacz	LI115746
Dodatkowe akcesoria	
Potencjometry dla kontrol. PWM (EP1 Ściemniacz 1-10V)	LI470505