

Dane techniczne dla produktu: LI117331--

OCCULDAS 14 LED, 15W, 3000K, pośrednia, biała

Montaż podtynkowy



Informacja o produkcie

Die von David Morgan exklusiv designte, dimmbare Deckeneinbauleuchte OCCULDAS 14, ist mit einer 15W Premium LED bestückt. Die mittige Verblendung sorgt für eine homogene, blendfreie, stimmungsvolle und indirekte Beleuchtung. Dank des bereits verbauten LED-Treibers, ist die Leuchte für den direkten Anschluss an einer 230V Netzspannung geeignet. Die Serie OCCULDAS ist in weiteren Varianten erhältlich.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	810
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	25000
Możliwość ściemniania	ściemnianie z boczem opadającym (C) tak
Klasa efektywności energetycznej	E
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Gniazdo	Płytki LED

Dane techniczne - kontynuacja

Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	15
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 130
Kolor	biały
Materiał	Aluminium Stal
Długość (mm)	140
Szerokość (mm)	140
Wysokość (mm)	38
Średnica (mm)	140
DłxSxW mm	140x140x38
ØxW mm	140x38
Otwór mm	Ø 130

OPIS

Nr katalogowy

OCCULDAS 14 LED, 15W, 3000K, pośrednia, biała

L1117331

Montaż podtynkowy