

Dane techniczne dla produktu: LI132835--

CUBIX I lampa przenośna, GU10, ESL, max. 25W



Informacja o produkcie

Mobile Aluminiumleuchte CUBIX 1 die durch Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet ist. Der am Rahmen montierte Leuchtenkopf ist zur optimalen Ausleuchtung schwenkbar. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt mittels verbauter Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP44
Rodzaj oprawy oświetleniowej	wolnostojąca
Źródło światła	żarówka halogenowa z odbłyśnikiem 230V LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU10
Zakres obrotu (°)	100
Moc (W)	25
Napięcie pracy AC (V)	230

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	na podłożu
Kolor	antracytowy
Materiał	Aluminium Szkło
Długość (mm)	108
Szerokość (mm)	105
Wysokość (mm)	125
Dodatkowe akcesoria	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
DłxSxW mm	108x105x125

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
CUBIX I lampa przenośna, GU10, ESL, max. 25W	LI132835
Dodatkowe akcesoria	
Źródło LED QPAR51 GU10 2700K czarne	LI1005077
Źródło LED QPAR51 GU10 3000K czarne	LI1005080
Źródło LED QPAR51 GU10 4000K czarne	LI1005083
Źródło LED QPAR51 GU10, 6W 2200 2700K CRI90 36° 230V	LI1005273