

Dane techniczne dla produktu: LI133749--

LIPSY 36 M COLOR CONTROL, sufitowa LED RGB 3000K

w. RGBW RF Master



Dane techniczne

rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania oprawy ściennie
montaż	powierzchnia ściany natynkowy
Kolor	Biały
materiał	Plastik Stal

Strona 1 z 2 Online zamieszczone na 2019-10-03, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

Dane techniczne - kontynuacja

producent	03-SLV
kąt padania światła (°)	130
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	41
Skuteczność świetlna (lm/W)	50
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2060
żywołność (H)	25000
klasa ochrony	I
Klasy efektywności energetycznej	A++ A+ A
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	350x110

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
LIPSY 36 M COLOR CONTROL, sufitowa LED RGB 3000K w. RGBW RF Master	L1133749