

Dane techniczne dla produktu: LI135121--

MEDO 60 LED, sufitowa, biała

Możliwość montażu natynkowego lub podwieszenia



Informacja o produkcie

Die hochwertige MEDO CL überzeugt durch eine klare Formgebung und das elegante Zusammenspiel der verwendeten Materialien Aluminium und Kunststoff. Dank integrierter Premium LED erzeugt sie eine helle und homogene Ausleuchtung. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.

Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	4300
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Żywotność	20.000h
Możliwość ściemniania	1-10V Tak
Klasa ochrony	I
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa natynkowa
Źródło światła	SMD LED
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	6

Dane techniczne - kontynuacja

Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	105
Skuteczność świetlna (lm/W)	108
Moc (W)	40
Montaż	Sufitowy natynkowy
Kolor	Biały
Materiał	Plastik Aluminium Stal
Długość (mm)	600
Szerokość (mm)	600
Wysokość (mm)	130
Średnica (mm)	600
Dodatkowe akcesoria	LI1001950-; LI1001951-; LI1001952-; LI135250--; LI135251--; LI135254-- ; LI470505--
DłxSxW mm	600x600x130
ØxW mm	600x130

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
MEDO 60 LED, sufitowa, biała	LI135121
Możliwość montażu natynkowego lub podwieszenia	
Dodatkowe akcesoria	
MEDO 5m zwieszenie, biały	LI1001950
MEDO 5m zwieszenie, srebrny-szary	LI1001951
MEDO 5m zwieszenie, czarny	LI1001952
MEDO LED zestaw zawiesi, czarne, 5-żył	LI135250
MEDO LED zestaw zawiesi, białe, 5-żył	LI135251
MEDO LED zestaw zawiesi, szare, 5-żył	LI135254
Potencjometry dla kontrol. PWM (EP1 Ściemniacz 1-10V)	LI470505