

Dane techniczne dla produktu: LI143594--

TONGA IV lampa wisząca ceram.kloszem&1-faz. adapt.srebrna



Informacja o produkcie

Hochvoltpendelleuchte TONGA 4 mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte verfügt einen Leuchtschirm aus Keramik. Durch den verbauten E14 Sockel ist die Leuchte für LED- sowie Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge der Leuchte beträgt 1,5m.

Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	II
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do szynoprzewodów
Źródło światła	żarówka energooszczędna żarówka LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	E14
Moc (W)	60
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	szyna zasilająca

Dane techniczne - kontynuacja

Długość zwieszania (mm)	1500
Kolor	srebrnoszary
Materiał	Ceramika
Długość (mm)	150
Szerokość (mm)	150
Wysokość (mm)	220
Średnica (mm)	150
Dodatkowe akcesoria	LI1005284-;LI1005285-
DłxSxW mm	150x150x220
ØxW mm	150x220

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
TONGA IV lampa wisząca z ceram. kloszem & 1-faz. adapt. srebrna	LI143594
Dodatkowe akcesoria	
C35 E14, źródło LED przezroczyste 4,2W 2700K CRI90 320° 230V	LI1005284
C35 E14, źródło LED mrożone 4,2W 2700K CRI90 320° 230V	LI1005285